

国交省ガイドライン適合

補助金対象商品

降車時確認式

バス置き去り防止安全装置

みーつけた



かんたん操作で
幼児の安全を
守ります。



かんたん操作

エンジン停止後(キーオフ)降車を確認し、ボタンを押すだけのかんたん操作。

補助金内で取付

装備が義務付けられる施設では1台あたり17万5000円の補助金が出ます。[みーつけた]は取付工賃を入れても補助金内で設置することができます。

※取付店により取付工賃は異なりますのでご注意ください。

充電や電池交換の手間いらず

充電式ではなく車両バッテリーからの電源供給のため、余計な手間もランニングコストもかかりません。

ステッカーを同梱



置き去り防止装置をきちんと運用していることを外見からでも判断できるように、車両に貼り付けるステッカーを同梱しました。

故障時はWチェックでお知らせ

本体だけでなく各ユニット間の通信まで故障判断を組み込むことで、不慮の故障対策強化をしています。

12V・24V車に両対応

乗用ワゴンタイプやマイクロバス、中型、大型に関わらず、すべての車両に取付可能

※車両によりケーブルの長さはご確認ください。

園の負担を軽減させる安全管理マニュアル

ガイドラインで義務付けられた園の安全管理マニュアル作成に役立つ資料を用意しました。こどもの安全・登園・降園のための安全管理を徹底するために定期的な講習、運用状況の確認を行い、園の安全管理に役立ててください。



QRコードから資料請求

ブザー音は子どもにも配慮

確認時に鳴るブザー音は乗車中の子供たちが驚かないよう段階的に音が大きくなる仕様です。

置き去りによる事故を二度と起こさないために

<みーつけた>は、国交省のガイドラインに適合する、「降車時確認式」の園児バス置き去り防止支援装置です。

車両のエンジン停止後に警報ユニットから警報音を鳴らし、車内に残った子どもの確認を促す事でヒューマンエラーによる事故を防止します。

解除スイッチが押されなかった場合は、車両のホーンが鳴り続け、車外に警報を発することで置き去りにされた子どもがいる可能性を知らせます。

WEB・動画で詳しく説明しています

WEBサイト



製品紹介動画



参考取付け動画



リア:警報ユニット



フロント:表示ユニット



降車確認し、ボタンを押すだけ

製品仕様

電源電圧	DC 9V~30.0V
警報音圧	60~80dB (警報パターン最大時 約80dB)
作動温度範囲	-30℃~65℃
平均消費電流	待機時 約20mA / 警報時 約55mA
ユニット寸法	警報ユニット W184mm x H57.5mm x D25mm メインユニット W100mm x H65mm x D25mm 表示ユニット W42mm x H57mm x D26mm(筐体部のみ)
ユニット重量	警報ユニット 約115g メインユニット 約75g 表示ユニット 約80g(ケーブル含む)



BA-001S(ケーブル8m)

BA-001L(ケーブル12m)

希望小売価格 **77,000**円(税込)

BA-001X(ケーブル20m)

希望小売価格 **88,000**円(税込)



お気軽にお問い合わせください

kanack 株式会社 力エック企画

車載プロダクツ事業部

〒125-0032 東京都葛飾区水元1-4-10

☎ **03-5660-1234**

✉ info@kanack.co.jp